



Definitionsdatei _ipasreor.ini

Wenn im Programmpfad die Datei **_ipasreor.ini** vorhanden ist, dann werden beim Programmstart die definierten Reorganisationsroutinen ausgeführt und **_ipasreor.ini** wird anschließend gelöscht.

```
. Generieren aller Tabellen und Verzeichnisse
. Musterdefinition in der Datei <EXEDIR>_ipasreor.txt   keine automatische Ausführung
. c:\d3\p32ads\ipasztads.exe ipaspfade,4 'Verwendete Pfade Anzeigen
. <EXEDIR>_ipasreor_def_.txt   'ausgeführte Tabellen und Verzeichnisse
. DEF=<EXEDIR>_ipasreor_def_.txt   'Definierte Tabellen und Verzeichnisse ausführen

DATE=01.01.2015 1:32:55 AM   'neues FileDatum setzen
MASK=*.ad?                  'DateiMaske für neues Datum  wenn Leer dann *.*

PAR=234                     '1..Index erneuern+Packen
.                            '2..Reorganisieren+Packen Alle User nicht aktiv
.                            '3..*.BAK - Dateien löschen auch wenn User angemeldet sind
.                            '4..Neues Datum Setzen aus DATE und MASK
TAB=*                        ',* alle Tabellen oder TAB=IPASSV02,IPASSV12,IPASSV22 'einzelne Tabellen
DIR=*,4                      'nur vorhandene Datenbankpfade aus IPASPARW 3..ohne Netzpfade 4..mit Netzpfade \\
.                            'wenn Parameter 'IOK'>" dann nur Pfade aus dem Optionsnamen
OPTIONSDNAME=IPASPAR `optionale Festlegung des Optionsnamens, damit die Reorganisation mit der richtigen
                           IPAS__FK.IOK ausgeführt wird.

. Zusätzliche Festlegung von weiteren Verzeichnissen
<EXEDIR>IPASDATA\
#ende                        'nachfolgende Zeilen werden nicht ausgewertet
```



IPASWIN - ADS

automatische Reorganisation

Protokolldatei der ausgeführten Reorganisation: `ipasreor def.txt`

```
. <EXEDIR>_ipasreor_def_.txt  
. PAR=234  
. 83 Tabellen  
IPASZT00  
IPASZT10  
IPASZT20  
IPASZT21  
IPASZT40  
IPASZT41  
IPASZT42  
IPASZT43  
IPASZT50  
IPASZT60  
IPASZTPO  
IPASZTA0  
IPASZTAE  
IPASZTM0  
IPASZTM1  
IPASZTM2  
IPASZTM3  
IPASZTR0  
IPASZTRE  
IPASZTT0  
IPASZTU0  
IPASZTW0  
IPAS__DB  
IPASZTDM  
IPASZTDT  
IPASZTDV
```

```
IPAS__KS  
IPAS__KD  
IPAS__KC  
IPAS__EA  
IPAS__ED  
IPAS__A1  
IPAS__AE  
IPAS__EK  
IPAS__D0  
IPAS__UE  
IPAS__UW  
IPAS__US  
IPASPL01  
IPASPL11  
IPASPLK0  
IPASPLF0  
IPASPLBA  
IPASSV02  
IPASSV12  
IPASSV22  
IPASSVA2  
IPASSVAE  
IPASSVE0  
IPASSVE1  
IPASSVE2  
IPASSVE2  
IPASSVZP
```

```
IPASDA04  
IPASDA14  
IPASDA07  
IPASDA17  
IPASDA08  
IPASDA18  
IPASDA09  
IPASDA19  
IPAS__PN  
IPAS__O  
IPAS__X  
IPAS__GP
```

. 5 Datenbank Pfade

```
C:\setup32\__ADS\KUN\_stand_de\IPASDATA\  
C:\setup32\__ADS\KUN\_stand_en\IPASDATA\  
C:\setup32\__ADS\KUN\_stand_all\MTM_DATA\deutsch\  
C:\setup32\__ADS\KUN\_stand_all\MTM_DATA\english\  
C:\setup32\__ADS\_IPASW32\IPASDATA\  

```

